

ANDE CON PORTA EQUIPO LED



LM

SISTEMAS LUMINICOS
Iluminando al país desde 1949



Sin
Mantenimiento



Tecnología
Led



Alternativa
IP65

DESCRIPCIÓN

Diseñada especialmente para la iluminación decorativa y óptima de caminos, pasos, espacios públicos, countries, etc. Por su estructura y resistencia, la luminaria ANDE CON PORTA EQUIPO se convirtió en una elegida para satisfacer los requerimientos de ornamentación de muchos espacios públicos y, ahora, su versión LED brinda alta luminosidad con una vida útil de 70.000 horas de funcionamiento.

Con el objetivo de proteger el medio ambiente, el ANDE CON PORTA EQUIPO LED es un producto que permite ahorrar energía y aumentar la sustentabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Según se requiera posee adaptadores en fundición de aluminio que la hace adaptable a la necesidad arquitectónica de cada proyecto, con gancho para colgar o pescante superior para adaptar a columna (diámetro de conexión 60mm).

Altura de Montaje: 5 a 9 mts.

Opciones: COLGAR / A TOPE.

Led: Cree en placa de PCB Aluminio de 25W cada una.

Driver: Philips Xitanium/Italavia.

Rendimiento Lumínico: 140lm/W, sin óptica.

Potencias de Salida: 50W / 75W.

Flujo Luminoso: 6.000lm / 9.000lm, sin óptica.


Temperatura de Color: blanco frío 5700°K.

Alimentación: 100 a 250 Vac.

Grado de protección IP65.

Peso: 3,800 Kg.

MEDIDAS



MATERIAL Y TERMINACIÓN

Con cuerpo en chapa de hierro antideslumbrante y pantalla tipo visera en aluminio, que evita el deslumbramiento.

Con caja porta equipo superior, en chapa de aluminio. .

Revestimiento en pintura termo convertible de poliéster, de alta calidad, en polvo.

Con placa porta led y cierre con aro en fundición de aluminio.

Tulipa plana de policarbonato anti vandálico y de alto impacto, protegida contra rayos U.V.

