

# LM 162



**LM**

**SISTEMAS LUMINICOS**  
Iluminando al país desde 1949



Bajo  
Consumo



Alternativa  
IP65

## DESCRIPCIÓN

Luminaria de industria nacional, con agradable y moderno diseño. Diseñada para aplicación con fines ornamentales en plazas, parques, jardines, paseos, calles peatonales, iluminación de veredas, frentes y todo lugar abierto donde se requiera condiciones de buen nivel de iluminación.


## MATERIAL Y TERMINACIÓN

Cubierta superior, cuerpo y columnas: totalmente en fundición de aluminio.  
Reflector: espejo de alto rendimiento, estampado en una sola pieza, construido en aluminio de alta pureza con louver antideslumbrante en aluminio anodizado y sellado.  
Refractor: policarbonato transparente, cónico, antivándalico con resistencia al alto impacto y tratamiento U.V.  
Tornillería: zincada con tratamiento antioxidante.  
Portalámpara: Goliat (E40).  
Juntas de cierre: burletes de silicona que garantizan su hermeticidad.  
Grado de hermeticidad: IP65.  
Revestimiento: pintura en polvo tipo poliéster termoconvertible de alta calidad color negro.  
Caja porta equipo.

## LÁMPARAS A UTILIZAR

Vapor de Mercurio Halogenado 150W.  
Vapor de Sodio 150W.  
Bajo consumo helicoidal 45/50W.

## MEDIDAS



**Diámetro de cubierta:** 390 mm.

**Altura de difusor:** 225 mm.

**Altura total:** 630 mm.

**Acceso a columna:** diámetro 60 mm.

**Altura de montaje:** de 3 a 7 mts.

**Peso:** 8,500 Kg.

● Negro