

# MRZ 62E LED



**LM**

**SISTEMAS LUMINICOS**  
Iluminando al país desde 1949



Sin  
Mantenimiento



Tecnología  
Led



Alternativa  
IP65



CRI  
>70


## DESCRIPCIÓN

Luminaria de industria nacional, diseñada para iluminar ciudades, espacios verdes, paseos, calles peatonales, iluminación de veredas, frentes y todo lugar abierto donde se requiera diseño ornamental con condiciones de buen nivel de iluminación.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Led: Cree en placa de PCB Aluminio de 25W cada una.  
Driver: Philips Xitanium/Italavia  
Rendimiento Lumínico: 140lm/W, sin óptica  
Potencias de Salida: 50W / 75W  
Flujo Luminoso: 6.000lm / 9.000lm, sin óptica  
Temperatura de Color: blanco frío 5700°K  
Alimentación: 100 a 250 Vac  
Peso: 4,600 Kg  
Grado de Hermeticidad: IP65

## MEDIDAS



Diámetro de Cubierta: 520 mm.  
Altura de Difusor: 300 mm.  
Altura Total: 590 mm.  
Acceso a Columna: diámetro 60 mm.  
Altura de Montaje: de 3 a 7 mts.

## MATERIAL Y TERMINACIÓN

Cuerpo y Pantalla: totalmente en chapa de hierro DD N°22.  
Estructura Interna: grampa de hierro de 18' de espesor.  
Refractor: acrílico opalino u opcional transparente, cónico.  
Tornillería: de bronce.  
Placa Porta Led: en aluminio anodizado. Con cono refractorio en mismo material.  
Juntas de Cierre: burletes de silicona que garantizan su hermeticidad.  
Revestimiento: pintura en polvo tipo poliéster termoconvertible de alta calidad color negro.  
Caja porta equipo

