MRZ 66 LED

SISTEMAS LUMINICOS
Iluminando al país desde 1949

Sin Mantenimiento

Tecnología Led

IP65 Alternativa IP65

DESCRIPCIÓN

Luminaria diseñada para la iluminación de caminos, paseos, senderos, calles internas, etc.
Opción: COLGAR (tipo catenaria)/ COLUMNA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima: 50W.
Rendimiento Lumínico: 140 lm/W.
Led: CREE (EEUU) en placa Italavia de PCB Aluminio con 12 LEDs cada una, 25W por placa.
Vida Útil de los LED: 70.000 hs.
Mantenimiento: No requiere.
Driver: Philips Xitanium/Italavia.
CRI (Colour Render Index): >70.
Temperatura de Color: Blanco frío 5700°K.
Tensión de Entrada al Modulo LED: 100 a 250 V ac.
La fuente de alimentación switching opera desde 95Vac hasta 265Vac.
Altura de Montaje: 6 a 9 mts.
Grado de Protección IP65.
Peso: 2,000 Kgr.

MEDIDAS



MATERIAL Y TERMINACIÓN

Luminaria en chapa de hierro o aluminio inyectado.
Acabado con pintura termoconvertible de poliéster en polvo de alta calidad color blanco.
Placa porta led en aluminio con aletas disipadoras.
Con tulipa plana de policarbonato antivandalico y alto impacto, protegida contra rayos U.V. cierre totalmente hermético.
Acceso a columna: brazo pezcante 38/42mm. Conexión horizontal para brazo diámero 38mm.

Administración de ventas
Uspallata 3932, Ciudad Autónoma de Bs As (C1437DB)
Tel.: 4923-8016 ventas@lmsistemasluminicos.com
www.lmsistemasluminicos.com

Fábricas
San Luis. Calle 11, entre 1 bis y 3 | Parque Industrial Norte
Buenos Aires. Uspallata 3932, CABA